

TEHNIČKI LIST

Reflectix® SB

1 sloj folije s zračnim jastučićima
2 vanjska sloja aluminijske folije

Svojstvo	Metoda mjerenja	Rezultat
Debljina materijala	Interno mjerenje	3,7mm (±5%)
Dimenzija rola	Interno mjerenje	120cm x 5000cm (±5%)
Gustoća materijala	Interno mjerenje	220 gr/m ² (±5%)
Upijanje vode	ASTM D 3575-00 Suffix L	≤ 0,1 lb/ft ²
Gustoća zračnih jastučića	Interno mjerenje	120 gr/m ² (±5%)
Površinska antikoroziivna zaštita	Izjava dobavljača	YES (NC lak)
Klasa zapaljivosti	DIN 4102-1	B2
Mehanička otpornost	Pogledati u	INCERC certifikatu
Toplinski otpor R-vrijednost	UNE-EN ISO 8990:1997	0,77 m ² K/W
Debljina folije	Izjava dobavljača	NC lak + Alu 7MY + 20 MY PE

Informacije u ovom tehničkom listu dane su na temelju pozitivnih informacija i u najboljoj namjeri. Sealed Air Hellas SA ne snosi odgovornost za ev. pogreške, niti se smatra odgovornim za naknadu štete ili gubitak koji proizlazi kao posljedica informacija navedenih u ovom listu.