

Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda

### RAVATHERM XPS 300 WB

d ≤ 50 mm	XPS   EN 13164:2012+A1:2015   T3-CS(10\Y)300-TR400-WL(T)1,5-DS(70,90)-DLT(2)5
50 mm < d < 120 mm	XPS   EN 13164:2012+A1:2015   T3-CS(10\Y)300-TR400-WL(T)0,7-DS(70,90)-DLT(2)5
120 mm ≤ d	XPS   EN 13164:2012+A1:2015   T3-CS(10\Y)300-TR200-WL(T)0,7-DS(70,90)-DLT(2)5

1. Namjeravana upotreba građevnog proizvoda prema uputi proizvođača	Toplinska izolacija za građevine
2. Proizvođača	<b>Ravago Building Solutions S.A.</b> 2146 Luxembourg, 76-78 Rue de Merl
3. Ovlašteni zastupnik:	Nije definirano
4. AVCP sustav:	Sustav 3
6a. Harmoniziranim tehničkim specifikacijama Naziv i identifikacijski broj akreditiranog tijela:	EN 13164:2012+A1:2015 FIW (0751) ÉMI (1415) OFI (1085)

7. Izjava o svojstvima:

Bitna svojstva	Simbol	Svojstva
Toplinska vodljivost		
30 – 80 mm	$\lambda_d$	0,033 (W/mK)
100 – 120 mm	$\lambda_d$	0,034 (W/mK)
140 – 220 mm	$\lambda_d$	0,035 (W/mK)
Toplinski otpor	$R_d$	*
Tolerancija odstupanja od dimenzija	T	T3
Tlačna čvrstoća	CS(10\Y)	300 (kPa)
Vlačna sila okomito na plohu proizvoda	TR	400 (kPa) 200 (kPa)
Reakcija na požar	RtF	E
Kontinuirano izgaranje žarenjem		NPD
Dugotrajno upijanje vode nakon potpunog uranjanja	WL(T)	1,5 (≤ 1,5 Vol.%) 0,7 (≤ 0,7 Vol.%)
Dugotrajno upijanje vode zbog difuzije vodene pare	WD(V)	NPD
Trajnost uslijed tlačne sile (tlačno puzanje)	CC (2/1,5/50)	NPD
Trajnost reakcije na požar uslijed vremenskih utjecaja, starenja/ razgradnje materijala		Nema promjena svojstva reakcije na požar ekstrudiranog polistirena
Trajnost toplinskog otpora uslijed vremenskih utjecaja, starenja/ razgradnje materijala		
Toplinski otpor i toplinska vodljivost		vidi gore $R_d$ i $\lambda_d$
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje nakon duljeg vremena upijanja vlage zbog difuzije vodene pare	FTCD	NPD
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje nakon duljeg vremena upijanja vode nakon potpunog uranjanja	FTCI	NPD
Dimenzijska stabilnost pod određenim uvjetima temperature i vlažnosti	DS	(70,90)
Deformacije u uvjetima određenih tlačnih i temperaturnih opterećenja	DLT	(2) 5
Ispuštanje opasnih tvari u zatvorenom prostoru		NPD
Opasni materijal		Proizvod nema drugih poznatih učinaka na zdravlje ili okoliš.
Ostale informacije		Dostupnost izjave o svojstvima: ravatherm.com/hr

ISO 14001  
ISO 50001



* Toplinski otpor (R <sub>d</sub> )	R <sub>d</sub> (m <sup>2</sup> K/W)	Toplinski otpor (R <sub>d</sub> )	R <sub>d</sub> (m <sup>2</sup> K/W)	Toplinski otpor (R <sub>d</sub> )	R <sub>d</sub> (m <sup>2</sup> K/W)
30 mm	0,90	100 mm	2,90	180 mm	5,10
40 mm	1,20	120 mm	3,50	200 mm	5,70
50 mm	1,50	140 mm	4,00	220 mm	6,25
60 mm	1,80	150 mm	4,25		
80 mm	2,40	160 mm	4,55		

Svojstva proizvoda navedena u točkama 1. su u skladu s deklairanim svojstvima u točki 7. ove Izjave.  
Ova Izjava o svojstvima izdana je u isključivoj odgovornosti proizvođača navedenim u točki 3.

Potpisao za i u ime proizvođača:

Vrijeme i datum izdavanja:

Potpis:

Patrick Cabuy, Business Director

2146 Luxembourg, 2019.12.01.

NPD – (No Performance Determined) - Nema određenih značajki

ISO 14001  
ISO 50001

